



## ППЦТВ-32ТК-ПЗ-PLT-1400

Код модели: 32002

цена по запросу

Объём цистерны: 32 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Круглое, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

## Варианты исполнения

### ППЦТВ-32ТК-ПЗ-Н-ВРW-1400

Код модели: 32008

Объём цистерны: 32 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Круглое, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5, Насос: СЦЛ-01А

цена по  
запросу

### ППЦТВ-32ТК-ПЗ-Н-PLT-1400

Код модели: 32006

Объём цистерны: 32 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Круглое, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5, Насос: СЦЛ-01А

цена по  
запросу

### ППЦТВ-32ТК-ПЗ-ВРW-1400

Код модели: 32004

Объём цистерны: 32 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Круглое, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

цена по  
запросу

### ППЦТВ-32ТК-ПЗ-PLT-1400

Код модели: 32002

Объём цистерны: 32 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Круглое, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

цена по  
запросу

## Описание

Полуприцеп-цистерна с термоизоляцией (100 мм) для технической воды, 32 м<sup>3</sup>, 1 секция, переменного круглого сечения, **безрамная, пневматическая подвеска**, 3 оси **PLT**, односкатные шины 385/65R22,5, высота ССУ 1400 мм

### Возможные опции:

- передняя подъемная ось
- электроподогрев сливного трубопровода
- внутреннее антикоррозийное покрытие цистерны
- инструментальный ящик

## Характеристики

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Цистерна

Вместимость цистерны	32 м3
Количество секций	1
Сечение цистерны	круглое переменное
Материал внутренней емкости	сталь 09Г2С толщиной 4 мм
Материал наружной облицовки	<b>оцинкованная</b> сталь толщиной 1,2 мм
Термоизоляция цистерны	пенополиуретан толщиной <b>100 мм</b>

Конструкция цистерны	сварка цистерны – автоматическая;  днища – фланжированные холоднокатанные;  волнорезы – фланжированные холоднокатанные, с инспекционными люками-лазами, площадь перекрытия волнореза не менее 70 %
Горловина цистерны	1 шт., расположена в передней части цистерны, люк-лаз Ø500 мм
Указатель уровня налива	смотровое окно на горловине
Задний слив	через битумный донный клапан ДК-Б-100
Крышка горловины	алюминиевая, EN 13317
Дыхательный клапан	алюминиевый K5852
Лестница	стальная, в передней части цистерны
Площадка обслуживания	из перфорированного оцинкованного листа, с трех сторон горловины
Поручень	алюминиевый складной, высотой 1 м

Окраска цистерны	эпоксидный антикоррозионный грунт и глянцевая эмаль оранжевого цвета, надпись «ТЕХВОДА» - с трех сторон
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **Шасси полуприцепа**

Конструкция шасси	ППЦ "безрамной" конструкции, с самонесущей цистерной. К ложементам цистерны приварена рама ходовой части, к кронштейнам которой крепится подвеска
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подвеска	пневматическая, трехосная
----------	---------------------------

Оси	<b>PLT</b> грузоподъемностью 12 т
-----	-----------------------------------

Шины	385/65R22,5
------	-------------

Опорные устройства	BPW грузоподъемностью 24/50 т.
--------------------	--------------------------------

Шкворень	2 дюйма
----------	---------

Тормозная система	барабанного типа с АБС
-------------------	------------------------

Электрооборудование	электропроводка имеет одну 15-клеммовую розетку и розетку ABS
---------------------	---------------------------------------------------------------

Держатель запасного колеса	корзина под 1 колесо
----------------------------	----------------------

Боковое защитное устройство	с двух сторон, регулируемое по высоте
-----------------------------	---------------------------------------

Заднее защитное устройство	нерегулируемое, с установленными задними фонарями
Крылья задней тележки	пластиковые, с брызговиками

## Оборудование полуприцепа-цистерны

<b>Насосная установка</b>	<b>нет</b>
Пеналы для рукавов	пластиковый, 4,2 м, 1 шт.
Рукава напорно-всасывающие	1 шт., Ду100, L=4 м с БРС Camlock
Противооткатные упоры	пластиковые – 2 шт.

## Контактная информация

Телефон:  
8 800 101 22 00  
Почта:  
1@bik55.ru

---

**ООО «Полуприцепы, автоцистерны, автотопливозаправщики и другая спецтехника от производителя ООО «Энергомаш»», 2026** 8 800 101 22 00

Офис в г. Челябинск: ул. Кирова, 159, офис 1709  
 Офис в г. Набережные Челны: проспект Хасана Туфана, 12, офис 1910  
 Производство: Челябинская область, Мисяш, 5 км автодороги Чебаркуль-Архангельское 1@bik55.ru