



## ППЦН-20-Р2-Н-ВРW-1500

Код модели: 20207

цена по запросу

Объём цистерны: 20 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21, Насос: СЦЛ-01А

## Варианты исполнения

### ППЦН-20-П2-PLT-1500

**3 809 000р**

Код модели: 20202

Объём цистерны: 20 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

### ППЦН-20-Р2-PLT-1500

**3 758 000р**

Код модели: 20201

Объём цистерны: 20 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

### ППЦН-20-Р2-ВРW-1500

**3 918 000р**

Код модели: 20203

Объём цистерны: 20 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

### ППЦН-20-П2-ВРW-1500

**3 970 000р**

Код модели: 20204

Объём цистерны: 20 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

### ППЦН-20-Р2-Н-PLT-1500

цена по  
запросу

Код модели: 20205

Объём цистерны: 20 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21, Насос: СЦЛ-01А

### ППЦН-20-П2-Н-PLT-1500

цена по  
запросу

Код модели: 20206

Объём цистерны: 20 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21, Насос: СЦЛ-01А

**ППЦН-20-Р2-Н-ВРW-1500**цена по запросу

Код модели: 20207

Объём цистерны: 20 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Р

**ППЦН-20-П2-Н-ВРW-1500**

цена по  
запросу

Код модели: 20208

Объём цистерны: 20 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21, Насос: СЦЛ-01А

**ППЦН-20-Р2-РLT-1400**

**3 523 000р**

Код модели: 20209

Объём цистерны: 20 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

**ППЦН-20-П2-РLT-1400**

**3 574 000р**

Код модели: 20210

Объём цистерны: 20 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

**ППЦН-20-Р2-ВРW-1400**

**3 683 000р**

Код модели: 20211

Объём цистерны: 20 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

**ППЦН-20-П2-ВРW-1400**

**3 734 000р**

Код модели: 20212

Объём цистерны: 20 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

**ППЦН-20-Р2-Н-РLT-1400**

цена по  
запросу

Код модели: 20213

Объём цистерны: 20 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5, Насос: СЦЛ-01А

**ППЦН-20-П2-Н-РLT-1400**

цена по  
запросу

Код модели: 20214

Объём цистерны: 20 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5, Насос: СЦЛ-01А

**ППЦН-20-Р2-Н-ВРW-1400**

цена по  
запросу

Код модели: 20215

Объём цистерны: 20 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5, Насос: СЦЛ-01А

**ППЦН-20-П2-Н-ВРW-1400**цена по запросу

Код модели: 20216

Объём цистерны: 20 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5, Насос: СЦЛ-01А

# Описание

Полуприцеп-цистерна для нефти, 20 м3, 1 секция, переменного сечения чемодан, рамный, 2 оси BPW, рессорная подвеска, CCY 1500, односкатный, шины 425/85R21, насос СЦЛ-01А с гидроприводом

# Характеристики

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цистерна                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Вместимость цистерны       | 20 м3                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Количество секций          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Сечение цистерны           | переменное чемоданной формы                                                                                                                                                                                                                                             |
| Материал цистерны          | сталь 09Г2С                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Толщина обечайки и днищ    | 4 мм                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Конструкция цистерны       | сварка цистерны – автоматическая;<br><br>днища – фланжированные холоднокатанные;<br><br>волнорезы – фланжированные холоднокатанные, с инспекционными люками-лазами, площадь перекрытия волнореза не менее 70 %;<br><br>бронелисты – по бокам цистерны и зоне ложементов |
| Горловина цистерны         | 1 шт., расположена в задней части цистерны, люк-лаз Ø500 мм                                                                                                                                                                                                             |
| Указатель уровня налива    | смотровое окно на горловине                                                                                                                                                                                                                                             |
| Люк для зачистки цистерны  | Ø 200 мм                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Задний слив                | через приемный лючок АНМ-53 и переходник с Ду100 на Ду75 с БРС Camlock                                                                                                                                                                                                  |
| Крышка горловины           | алюминиевая, с механизмом быстрого открывания                                                                                                                                                                                                                           |
| Дыхательный клапан         | алюминиевый K5852                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Лестница                   | алюминиевая, складная, в задней части цистерны                                                                                                                                                                                                                          |
| Площадка обслуживания      | из перфорированного оцинкованного листа                                                                                                                                                                                                                                 |
| Поручень                   | алюминиевый складной, высотой 1 м, приводимый в действие с уровня земли                                                                                                                                                                                                 |
| Крепление цистерны к раме  | с помощью стяжных лент через резиновый демпфер                                                                                                                                                                                                                          |
| Окраска цистерны           | эпоксидный антикоррозионный грунт и глянцевая эмаль оранжевого цвета, надпись «Огнеопасно» - с трех сторон                                                                                                                                                              |
| Шасси полуприцепа          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Рама                       | стальная, переменного сечения, из сварного профиля с дополнительными усилителями                                                                                                                                                                                        |
| Подвеска                   | рессорная, двухосная                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Оси                        | BPW грузоподъемностью 12 т                                                                                                                                                                                                                                              |
| Шины                       | 425/85R21                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Опорные устройства         | BPW грузоподъемностью 24/50 т.                                                                                                                                                                                                                                          |

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Шкворень                    | 2 дюйма                                                       |
| Тормозная система           | барабанного типа с АБС                                        |
| Электрооборудование         | электропроводка имеет одну 15-клеммовую розетку и розетку ABS |
| Держатель запасного колеса  | корзина под 1 колесо                                          |
| Боковое защитное устройство | с двух сторон, регулируемое по высоте                         |
| Заднее защитное устройство  | нерегулируемое, с установленными задними фонарями             |
| Крылья задней тележки       | пластиковые, с брызговиками                                   |

#### Оборудование полуприцепа-цистерны

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Насосная установка</b>              | <b>СЦЛ-01А с гидроприводом</b>                            |
| Пеналы для рукавов                     | оцинкованные, 4,2 м, 2 шт.                                |
| Рукава напорно-всасывающие             | 2 шт., Ду75, L=4 м с БРС Camlock                          |
| Противооткатные упоры                  | пластиковые – 2 шт.                                       |
|                                        | ящик для песка пластиковый – 1 шт.                        |
|                                        | огнетушители ОП-6 в пластиковых контейнерах – 2 шт.       |
|                                        | катушка заземления с тросом и клином                      |
|                                        | цепь походного заземления                                 |
| Оборудование для перевозки ЛВЖ (ДОПОГ) | экранирование электропроводки гофрой                      |
|                                        | держатель таблички "Опасный груз" - 1 шт. на заднем днище |
|                                        | маркировка цистерны знаками опасности по ДОПОГ            |
|                                        | световозвращающая маркировка по ДОПОГ                     |

## Контактная информация

Телефон:  
8 800 101 22 00  
Почта:  
1@bik55.ru

**ООО «Полуприцепы, автоцистерны, автотопливозаправщики и другая спецтехника от производителя ООО «Энергомаш»», 2026**

8 800 101 22 00

Офис в г. Челябинск: ул. Кирова, 159, офис 1709  
Офис в г. Набережные Челны: проспект Хасана Туфана, 12, офис 1910  
Производство: Челябинская область, Мисяш, 5 км автодороги Чебаркуль-Архангельское

1@bik55.ru