



## ППЦН-22-П2-Н-ВРВ-1400

Код модели: 22216

цена по запросу

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5, Насос: СЦЛ-01А

## Варианты исполнения

### ППЦН-22-П2-РЛТ-1500

Код модели: 22202

цена по  
запросу

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

### ППЦН-22-Р2-РЛТ-1500

Код модели: 22201

цена по  
запросу

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

### ППЦН-22-Р2-ВРВ-1500

Код модели: 22203

цена по  
запросу

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

### ППЦН-22-П2-ВРВ-1500

Код модели: 22204

цена по  
запросу

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

### ППЦН-22-Р2-Н-РЛТ-1500

Код модели: 22205

цена по  
запросу

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21, Насос: СЦЛ-01А

### ППЦН-22-Р2-Н-ВРВ-1500

Код модели: 22207

цена по  
запросу

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21, Насос: СЦЛ-01А

**ППЦН-22-П2-Н-PLT-1500**цена по запросу

Код модели: 22206

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21, Насос: СЦЛ-01А

**ППЦН-22-П2-Н-BPW-1500**

Код модели: 22208

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21, Насос: СЦЛ-01А

цена по  
запросу

**ППЦН-22-Р2-PLT-1400**

Код модели: 22209

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

цена по  
запросу

**ППЦН-22-П2-PLT-1400**

Код модели: 22210

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

цена по  
запросу

**ППЦН-22-Р2-BPW-1400**

Код модели: 22211

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

цена по  
запросу

**ППЦН-22-П2-BPW-1400**

Код модели: 22212

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

цена по  
запросу

**ППЦН-22-Р2-Н-PLT-1400**

Код модели: 22213

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5, Насос: СЦЛ-01А

цена по  
запросу

**ППЦН-22-П2-Н-PLT-1400**

Код модели: 22214

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5, Насос: СЦЛ-01А

цена по  
запросу

**ППЦН-22-Р2-Н-BPW-1400**

Код модели: 22215

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5, Насос: СЦЛ-01А

цена по  
запросу

**ППЦН-22-П2-Н-BPW-1400**цена по запросу

Код модели: 22216

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5, Насос: СЦЛ-01А

# Описание

Полуприцеп-цистерна для нефти, 22 м3, 1 секция, переменного сечения чемодан, рамный, 2 оси BPW, пневматическая подвеска, ССУ 1400, односкатный, шины 385/65R22,5, насос СЦЛ-01А с гидроприводом

## Характеристики

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Цистерна

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вместимость цистерны      | 22 м3                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Количество секций         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Сечение цистерны          | переменное чемоданной формы                                                                                                                                                                                                                                             |
| Материал цистерны         | сталь 09Г2С                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Толщина обечайки и днищ   | 4 мм                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Конструкция цистерны      | сварка цистерны – автоматическая;<br><br>днища – фланжированные холоднокатанные;<br><br>волнорезы – фланжированные холоднокатанные, с инспекционными люками-лазами, площадь перекрытия волнореза не менее 70 %;<br><br>бронелисты – по бокам цистерны и зоне ложементов |
| Горловина цистерны        | 1 шт., расположена в задней части цистерны, люк-лаз Ø500 мм                                                                                                                                                                                                             |
| Указатель уровня налива   | смотровое окно на горловине                                                                                                                                                                                                                                             |
| Люк для зачистки цистерны | Ø 200 мм                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Задний слив               | через приемный лючок АНМ-53 и переходник с Ду100 на ДУ75 с БРС Camlock                                                                                                                                                                                                  |
| Крышка горловины          | алюминиевая, с механизмом быстрого открывания                                                                                                                                                                                                                           |
| Дыхательный клапан        | алюминиевый К5852                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Лестница                  | алюминиевая, складная, в задней части цистерны                                                                                                                                                                                                                          |
| Площадка обслуживания     | из перфорированного оцинкованного листа                                                                                                                                                                                                                                 |
| Поручень                  | алюминиевый складной, высотой 1 м, приводимый в действие с уровня земли                                                                                                                                                                                                 |
| Крепление цистерны к раме | с помощью стяжных лент через резиновый демпфер                                                                                                                                                                                                                          |
| Окраска цистерны          | эпоксидный антикоррозионный грунт и глянцевая эмаль оранжевого цвета, надпись «Огнеопасно» - с трех сторон                                                                                                                                                              |

#### Шасси полуприцепа

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Рама | стальная, переменного сечения, из сварного профиля с дополнительными усилителями |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Подвеска                    | пневматическая, двухосная                                     |
| Оси                         | BPW грузоподъемностью 12 т                                    |
| Шины                        | 385/65R22,5                                                   |
| Опорные устройства          | BPW грузоподъемностью 24/50 т.                                |
| Шкворень                    | 2 дюйма                                                       |
| Тормозная система           | барабанного типа с АБС                                        |
| Электрооборудование         | электропроводка имеет одну 15-клеммовую розетку и розетку ABS |
| Держатель запасного колеса  | корзина под 1 колесо                                          |
| Боковое защитное устройство | с двух сторон, регулируемое по высоте                         |
| Заднее защитное устройство  | нерегулируемое, с установленными задними фонарями             |
| Крылья задней тележки       | пластиковые, с брызговиками                                   |

#### **Оборудование полуприцепа-цистерны**

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Насосная установка</b>              | <b>СЦЛ-01А с гидроприводом</b>                            |
| Пеналы для рукавов                     | оцинкованные, 4,2 м, 2 шт.                                |
| Рукава напорно-всасывающие             | 2 шт., Ду75, L=4 м с БРС Camlock                          |
| Противооткатные упоры                  | пластиковые – 2 шт.                                       |
| Оборудование для перевозки ЛВЖ (ДОПОГ) | ящик для песка пластиковый – 1 шт.                        |
|                                        | огнетушители ОП-6 в пластиковых контейнерах – 2 шт.       |
|                                        | катушка заземления с тросом и клином                      |
|                                        | цепь походного заземления                                 |
|                                        | экранирование электропроводки гофрой                      |
|                                        | держатель таблички "Опасный груз" - 1 шт. на заднем днище |
|                                        | маркировка цистерны знаками опасности по ДОПОГ            |
|                                        | световозвращающая маркировка по ДОПОГ                     |

## **Контактная информация**

Телефон:  
8 800 101 22 00  
Почта:  
1@bik55.ru

Офис в г. Челябинск: ул. Кирова, 159, офис 1709

Офис в г. Набережные Челны: проспект Хасана Туфана, 12, офис 1910

Производство: Челябинская область, Мисяш, 5 км автодороги Чебаркуль-  
Архангельское

1@bik55.ru