



## ППЦН-30-РЗ-BPW-1500

Код модели: 30203

цена по запросу

В наличии: **1** ед за **0** Р

Объём цистерны: 30 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

## Варианты исполнения

### ППЦН-30-РЗ-PLT-1500

Код модели: 30201

цена по  
запросу

Объём цистерны: 30 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

### ППЦН-30-ПЗ-PLT-1500

Код модели: 30202

цена по  
запросу

Объём цистерны: 30 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

### ППЦН-30-РЗ-BPW-1500

Код модели: 30203

цена по  
запросу

Объём цистерны: 30 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

### ППЦН-30-ПЗ-BPW-1500

Код модели: 30204

цена по  
запросу

Объём цистерны: 30 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

### ППЦН-30-РЗ-Н-PLT-1500

Код модели: 30205

цена по  
запросу

Объём цистерны: 30 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21, Насос: СЦЛ-01А

### ППЦН-30-ПЗ-Н-PLT-1500

Код модели: 30206

цена по  
запросу

Объём цистерны: 30 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21, Насос: СЦЛ-01А

**ППЦН-30-РЗ-Н-BPW-1500**цена по запросу

Код модели: 30207

Объём цистерны: 30 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Р

**ППЦН-30-ПЗ-Н-BPW-1500**

цена по  
запросу

Код модели: 30208

Объём цистерны: 30 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21, Насос: СЦЛ-01А

**ППЦН-30-РЗ-PLT-1400**

цена по  
запросу

Код модели: 30209

Объём цистерны: 30 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

**ППЦН-30-ПЗ-PLT-1400**

цена по  
запросу

Код модели: 30210

Объём цистерны: 30 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

**ППЦН-30-РЗ-BPW-1400**

цена по  
запросу

Код модели: 30211

Объём цистерны: 30 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

**ППЦН-30-ПЗ-BPW-1400**

цена по  
запросу

Код модели: 30212

Объём цистерны: 30 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

**ППЦН-30-РЗ-Н-PLT-1400**

цена по  
запросу

Код модели: 30213

Объём цистерны: 30 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5, Насос: СЦЛ-01А

**ППЦН-30-ПЗ-Н-PLT-1400**

цена по  
запросу

Код модели: 30214

Объём цистерны: 30 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5, Насос: СЦЛ-01А

**ППЦН-30-РЗ-Н-BPW-1400**

цена по  
запросу

Код модели: 30215

Объём цистерны: 30 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5, Насос: СЦЛ-01А

**ППЦН-30-ПЗ-Н-BPW-1400**цена по запросу

Код модели: 30216

Объём цистерны: 30 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5, Насос: СЦЛ-01А

**ППЦН-35-ПЗ-PLT-1400**цена по запросу

Код модели: 35210

Объём цистерны: 35 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Г

**Описание**

Полуприцеп-цистерна для нефти, 30 м3, 1 секция, переменного сечения чемодан, рамный, 3 оси BPW, рессорная подвеска, ССУ 1500, односкатный, шины 425/85R21

**Характеристики**

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цистерна                   |                                                                                                                         |
| Вместимость цистерны       | 30 м3                                                                                                                   |
| Количество секций          | 1                                                                                                                       |
| Сечение цистерны           | переменное чемоданной формы                                                                                             |
| Материал цистерны          | сталь 09Г2С                                                                                                             |
| Толщина обечайки и днищ    | 4 мм                                                                                                                    |
| Конструкция цистерны       | сварка цистерны - автоматическая;                                                                                       |
|                            | днища - фланжированные холоднокатанные;                                                                                 |
|                            | волнорезы - фланжированные холоднокатанные, с инспекционными люками-лазами, площадь перекрытия волнореза не менее 70 %; |
|                            | бронелисты - по бокам цистерны и зоне ложементов                                                                        |
| Горловина цистерны         | 1 шт., расположена в задней части цистерны, люк-лаз Ø500 мм                                                             |
| Указатель уровня налива    | смотровое окно на горловине                                                                                             |
| Люк для зачистки цистерны  | Ø 200 мм                                                                                                                |
| Задний слив                | через приемный лючок АНМ-53 и переходник с Ду100 на Ду75 с БРС Camlock                                                  |
| Крышка горловины           | алюминиевая, с механизмом быстрого открывания                                                                           |
| Дыхательный клапан         | алюминиевый K5852                                                                                                       |
| Лестница                   | алюминиевая, складная, в задней части цистерны                                                                          |
| Площадка обслуживания      | из перфорированного оцинкованного листа                                                                                 |
| Поручень                   | алюминиевый складной, высотой 1 м, приводимый в действие с уровня земли                                                 |
| Крепление цистерны к раме  | с помощью стяжных лент через резиновый демпфер                                                                          |
| Окраска цистерны           | эпоксидный антикоррозионный грунт и гляцевая эмаль оранжевого цвета, надпись «Огнеопасно» - с трех сторон               |
| Шасси полуприцепа          |                                                                                                                         |
| Рама                       | стальная, переменного сечения, из сварного профиля с дополнительными усилителями                                        |
| Подвеска                   | рессорная, трехосная                                                                                                    |

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Оси                         | BPW грузоподъемностью 12 т                                    |
| Шины                        | 425/85R21                                                     |
| Опорные устройства          | BPW грузоподъемностью 24/50 т.                                |
| Шкворень                    | 2 дюйма                                                       |
| Тормозная система           | барабанного типа с АБС                                        |
| Электрооборудование         | электропроводка имеет одну 15-клеммовую розетку и розетку ABS |
| Держатель запасного колеса  | корзина под 1 колесо                                          |
| Боковое защитное устройство | с двух сторон, регулируемое по высоте                         |
| Заднее защитное устройство  | нерегулируемое, с установленными задними фонарями             |
| Крылья задней тележки       | пластиковые, с брызговиками                                   |

#### Оборудование полуприцепа-цистерны

|                                        |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Насосная установка</b>              | <b>нет</b>                                                                                                                                                                                               |
| Пеналы для рукавов                     | оцинкованные, 4,2 м, 2 шт.                                                                                                                                                                               |
| Рукава напорно-всасывающие             | 2 шт., Ду75, L=4 м с БРС Camlock                                                                                                                                                                         |
| Противооткатные упоры                  | пластиковые – 2 шт.<br><br>ящик для песка пластиковый – 1 шт.<br><br>огнетушители ОП-6 в пластиковых контейнерах – 2 шт.<br><br>катушка заземления с тросом и клином<br><br>цепь походного заземления    |
| Оборудование для перевозки ЛВЖ (ДОПОГ) | экранирование электропроводки гофрой<br><br>держатель таблички "Опасный груз" - 1 шт. на заднем днище<br><br>маркировка цистерны знаками опасности по ДОПОГ<br><br>световозвращающая маркировка по ДОПОГ |

## Контактная информация

Телефон:  
8 800 101 22 00  
Почта:  
1@bik55.ru

**ООО «Полуприцепы, автоцистерны, автотопливазаправщики и другая спецтехника от производителя ООО «Энергомаш»», 2026**

8 800 101 22 00

Офис в г. Челябинск: ул. Кирова, 159, офис 1709  
Офис в г. Набережные Челны: проспект Хасана Туфана, 12, офис 1910  
Производство: Челябинская область, Мисяш, 5 км автодороги Чебаркуль-Архангельское

1@bik55.ru