



## ППЦН-22Т-П2-Н-BPW-1500

Код модели: 22224

цена по запросу

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21, Насос: СЦЛ-01А

## Варианты исполнения

### ППЦН-22Т-П2-PLT-1500

Код модели: 22218

цена по  
запросу

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

### ППЦН-22Т-Р2-BPW-1500

Код модели: 22219

цена по  
запросу

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

### ППЦН-22Т-П2-BPW-1500

Код модели: 22220

цена по  
запросу

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

### ППЦН-22Т-Р2-Н-PLT-1500

Код модели: 22221

цена по  
запросу

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21, Насос: СЦЛ-01А

### ППЦН-22Т-П2-Н-PLT-1500

Код модели: 22222

цена по  
запросу

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21, Насос: СЦЛ-01А

### ППЦН-22Т-Р2-Н-BPW-1500

Код модели: 22223

цена по  
запросу

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21, Насос: СЦЛ-01А

**ППЦН-22Т-П2-Н-ВРW-1500**цена по запросу

Код модели: 22224

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 385/65R22,5

**ППЦН-22Т-Р2-РLТ-1400**

Код модели: 22225

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

цена по  
запросу

**ППЦН-22Т-П2-РLТ-1400**

Код модели: 22226

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

цена по  
запросу

**ППЦН-22Т-Р2-ВРW-1400**

Код модели: 22227

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

цена по  
запросу

**ППЦН-22Т-Р2-Н-РLТ-1400**

Код модели: 22229

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5, Насос: СЦЛ-01А

цена по  
запросу

**ППЦН-22Т-П2-Н-РLТ-1400**

Код модели: 22230

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5, Насос: СЦЛ-01А

цена по  
запросу

**ППЦН-22Т-Р2-Н-ВРW-1400**

Код модели: 22231

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5, Насос: СЦЛ-01А

цена по  
запросу

**ППЦН-22Т-П2-Н-ВРW-1400**

Код модели: 22232

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5, Насос: СЦЛ-01А

цена по  
запросу

**ППЦН-22Т-Р2-РLТ-1500**

Код модели: 22217

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

цена по  
запросу

**ППЦН-22Т-П2-ВРW-1400**цена по запросу

Код модели: 22228

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

## Описание

Полуприцеп-цистерна с термоизоляцией (100 мм) для нефти, 22 м3, 1 секция, переменного сечения чемодан, усиленная рама, **пневматическая подвеска, 2 оси BPW**, односкатные шины 425/85R21, высота ССУ 1500 мм, насос СЦЛ-01А с гидроприводом, пластиковые крылья задней тележки, стальные крылья над тягачом

### Возможные опции:

- электроподогрев сливного трубопровода
- алюминиевые крылья
- инструментальный ящик

## Характеристики

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Цистерна

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Вместимость цистерны        | 22 м3                                           |
| Количество секций           | 1                                               |
| Сечение цистерны            | переменное чемоданной формы                     |
| Материал внутренней емкости | сталь 09Г2С толщиной 4 мм                       |
| Материал наружной облицовки | <b>оцинкованная</b> сталь толщиной 1,2 мм с ЛКП |
| Термоизоляция цистерны      | пенополиуретан толщиной <b>100 мм</b>           |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция цистерны    | <p>сварка цистерны – автоматическая;</p> <p>днища – фланжированные холоднокатанные;</p> <p>волнорезы – фланжированные холоднокатанные, с инспекционными люками-лазами, площадь перекрытия волнореза не менее 70 %;</p> <p>бронелисты – в зоне ложементов</p> |
| Горловина цистерны      | 1 шт., расположена в задней части цистерны, люк-лаз Ø500 мм                                                                                                                                                                                                  |
| Указатель уровня налива | смотровое окно на горловине                                                                                                                                                                                                                                  |
| Задний слив             | через трубопровод ДУ100, расположенный в утепленном ящике (опция - электроподогрев сливного трубопровода)                                                                                                                                                    |
| Крышка горловины        | алюминиевая, с механизмом быстрого открывания                                                                                                                                                                                                                |
| Дыхательный клапан      | алюминиевый K5852                                                                                                                                                                                                                                            |
| Лестница                | алюминиевая, складная, в задней части цистерны                                                                                                                                                                                                               |
| Площадка обслуживания   | из перфорированного оцинкованного листа                                                                                                                                                                                                                      |
| Поручень                | алюминиевый складной, высотой 1 м, приводимый в действие с уровня земли                                                                                                                                                                                      |

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Крепление цистерны к раме | с помощью стяжных лент через резиновый демпфер |
|---------------------------|------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Окраска цистерны | эпоксидный антикоррозионный грунт и глянцевая эмаль оранжевого цвета, надпись «Огнеопасно» - с трех сторон |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Шасси полуприцепа**

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Рама | стальная, переменного сечения, из сварного профиля с дополнительными усилителями |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Подвеска | пневматическая, двухосная |
|----------|---------------------------|

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| Оси | <b>BPW</b> грузоподъемностью 12 т |
|-----|-----------------------------------|

|      |           |
|------|-----------|
| Шины | 425/85R21 |
|------|-----------|

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Опорные устройства | BPW грузоподъемностью 24/50 т. |
|--------------------|--------------------------------|

|          |         |
|----------|---------|
| Шкворень | 2 дюйма |
|----------|---------|

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Тормозная система | барабанного типа с АБС |
|-------------------|------------------------|

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Электрооборудование | электропроводка имеет одну 15-клеммовую розетку и розетку ABS |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Держатель запасного колеса | корзина под 1 колесо |
|----------------------------|----------------------|

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Боковое защитное устройство | регулируемое по высоте |
|-----------------------------|------------------------|

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Заднее защитное устройство | нерегулируемое, с установленными задними фонарями |
|----------------------------|---------------------------------------------------|

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Крылья задней тележки | пластиковые, с брызговиками |
|-----------------------|-----------------------------|

## **Оборудование полуприцепа-цистерны**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Насосная установка</b> | <b>СЦЛ-01А</b> |
|---------------------------|----------------|

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Пеналы для рукавов | оцинкованные, 4,2 м, 2 шт. |
|--------------------|----------------------------|

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Рукава напорно-всасывающие | 2 шт., Ду75, L=4 м с БРС Camlock |
|----------------------------|----------------------------------|

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Противооткатные упоры | пластиковые – 2 шт. |
|-----------------------|---------------------|

ящик для песка пластиковый – 1 шт.

огнетушители ОП-6 в пластиковых контейнерах – 2 шт.

катушка заземления с тросом и клином

цепь походного заземления

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Оборудование для перевозки ЛВЖ (ДОПОГ) | экранирование электропроводки гофрой |
|----------------------------------------|--------------------------------------|

держатель таблички "Опасный груз" - 1 шт. на заднем днище

маркировка цистерны знаками опасности по ДОПОГ

световозвращающая маркировка по ДОПОГ

## Контактная информация

Телефон:

8 800 101 22 00

Почта:

1@bik55.ru

---

**ООО «Полуприцепы, автоцистерны, автотопливозаправщики и другая  
спецтехника от производителя ООО «Энергомаш»», 2026**

8 800 101 22 00

Офис в г. Челябинск: ул. Кирова, 159, офис 1709

Офис в г. Набережные Челны: проспект Хасана Туфана, 12, офис 1910

Производство: Челябинская область, Мисяш, 5 км автодороги Чебаркуль-  
Архангельское

1@bik55.ru