



ППЦН-26Т-РЗ-ВРВ-1400

Код модели: 26227

5 184 000р

В наличии: **2 ед** от **5 184 000 Р**

Объём цистерны: 26 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

Варианты исполнения

ППЦН-26Т-РЗ-РЛТ-1500

5 290 000р

Код модели: 26217

Объём цистерны: 26 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

ППЦН-26Т-ПЗ-РЛТ-1500

5 366 000р

Код модели: 26218

Объём цистерны: 26 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

ППЦН-26Т-РЗ-ВРВ-1500

5 514 000р

Код модели: 26219

Объём цистерны: 26 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

ППЦН-26Т-ПЗ-ВРВ-1500

5 590 000р

Код модели: 26220

Объём цистерны: 26 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

ППЦН-26Т-РЗ-Н-РЛТ-1500

цена по
запросу

Код модели: 26221

Объём цистерны: 26 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21, Насос: СЦЛ-01А

ППЦН-26Т-ПЗ-Н-РЛТ-1500

цена по
запросу

Код модели: 26222

Объём цистерны: 26 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21, Насос: СЦЛ-01А

ППЦН-26Т-РЗ-Н-ВРW-1500цена по запросу

Код модели: 26223

Объём цистерны: 26 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Ши

ППЦН-26Т-ПЗ-Н-ВРW-1500

цена по
запросу

Код модели: 26224

Объём цистерны: 26 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21, Насос: СЦЛ-01А

ППЦН-26Т-РЗ-PLT-1400

4 960 000р

Код модели: 26225

Объём цистерны: 26 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

ППЦН-26Т-ПЗ-PLT-1400

5 036 000р

Код модели: 26226

Объём цистерны: 26 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

ППЦН-26Т-РЗ-ВРW-1400

5 184 000р

Код модели: 26227

Объём цистерны: 26 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

ППЦН-26Т-ПЗ-ВРW-1400

5 260 000р

Код модели: 26228

Объём цистерны: 26 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

ППЦН-26Т-РЗ-Н-PLT-1400

цена по
запросу

Код модели: 26229

Объём цистерны: 26 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5, Насос: СЦЛ-01А

ППЦН-26Т-ПЗ-Н-PLT-1400

цена по
запросу

Код модели: 26230

Объём цистерны: 26 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5, Насос: СЦЛ-01А

ППЦН-26Т-РЗ-Н-ВРW-1400

цена по
запросу

Код модели: 26231

Объём цистерны: 26 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5, Насос: СЦЛ-01А

ППЦН-26Т-ПЗ-Н-ВРW-1400цена по запросу

Код модели: 26232

Объём цистерны: 26 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Ши

Описание

Полуприцеп-цистерна с термоизоляцией (100 мм) для нефти, 26 м3, 1 секция, переменного сечения чемодан, усиленная рама, **рессорная подвеска**, 3 **оси BPW**, односкатные шины 385/65R22,5, высота ССУ 1400 мм, пластиковые крылья задней тележки, стальные крылья над тягачом

Возможные опции:

- насосная установка СЦЛ-01А с гидравлическим приводом
- мотопомпа
- электроподогрев сливного трубопровода
- алюминиевые крылья
- инструментальный ящик

Характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цистерна

Вместимость цистерны	26 м3
Количество секций	1
Сечение цистерны	переменное чемоданной формы
Материал внутренней емкости	сталь 09Г2С толщиной 4 мм
Материал наружной обшивки	оцинкованная сталь толщиной 1,2 мм с ЛКП
Термоизоляция цистерны	пенополиуретан толщиной 100 мм

Конструкция цистерны	сварка цистерны – автоматическая; днища – фланжированные холоднокатанные; волнорезы – фланжированные холоднокатанные, с инспекционными люками-лазами, площадь перекрытия волнореза не менее 70 %; бронелисты – в зоне ложементов
Горловина цистерны	1 шт., расположена в задней части цистерны, люк-лаз Ø500 мм
Указатель уровня налива	смотровое окно на горловине
Задний слив	через трубопровод ДУ100, расположенный в утепленном ящике (опция - электроподогрев сливного трубопровода)
Крышка горловины	алюминиевая, с механизмом быстрого открывания
Дыхательный клапан	алюминиевый K5852
Лестница	алюминиевая, складная, в задней части цистерны
Площадка обслуживания	из перфорированного оцинкованного листа
Поручень	алюминиевый складной, высотой 1 м, приводимый в действие с уровня земли

Крепление цистерны к раме	с помощью стяжных лент через резиновый демпфер
---------------------------	--

Окраска цистерны	эпоксидный антикоррозионный грунт и глянцевая эмаль оранжевого цвета, надпись «Огнеопасно» - с трех сторон
------------------	--

Шасси полуприцепа

Рама	стальная, переменного сечения, из сварного профиля с дополнительными усилителями
------	--

Подвеска	рессорная, трехосная
----------	----------------------

Оси	BPW грузоподъемностью 12 т
-----	-----------------------------------

Шины	385/65R22,5
------	-------------

Опорные устройства	BPW грузоподъемностью 24/50 т.
--------------------	--------------------------------

Шкворень	2 дюйма
----------	---------

Тормозная система	барабанного типа с АБС
-------------------	------------------------

Электрооборудование	электропроводка имеет одну 15-клеммовую розетку и розетку ABS
---------------------	---

Держатель запасного колеса	корзина под 1 колесо
----------------------------	----------------------

Боковое защитное устройство	регулируемое по высоте
-----------------------------	------------------------

Заднее защитное устройство	нерегулируемое, с установленными задними фонарями
----------------------------	---

Крылья задней тележки	пластиковые, с брызговиками
-----------------------	-----------------------------

Оборудование полуприцепа-цистерны

Насосная установка	нет
---------------------------	------------

Пеналы для рукавов	оцинкованные, 4,2 м, 2 шт.
--------------------	----------------------------

Рукава напорно-всасывающие	2 шт., Ду75, L=4 м с БРС Camlock
----------------------------	----------------------------------

Противооткатные упоры	пластиковые – 2 шт.
-----------------------	---------------------

	ящик для песка пластиковый – 1 шт.
--	------------------------------------

	огнетушители ОП-6 в пластиковых контейнерах – 2 шт.
--	---

	катушка заземления с тросом и клином
--	--------------------------------------

	цепь походного заземления
--	---------------------------

Оборудование для перевозки ЛВЖ (ДОПОГ)	экранирование электропроводки гофрой
--	--------------------------------------

	держатель таблички "Опасный груз" - 1 шт. на заднем днище
--	---

	маркировка цистерны знаками опасности по ДОПОГ
--	--

	световозвращающая маркировка по ДОПОГ
--	---------------------------------------

Контактная информация

Телефон:

8 800 101 22 00

Почта:

1@bik55.ru

**ООО «Полуприцепы, автоцистерны, автотопливозаправщики и другая
спецтехника от производителя ООО «Энергомаш»», 2026**

8 800 101 22 00

Офис в г. Челябинск: ул. Кирова, 159, офис 1709

Офис в г. Набережные Челны: проспект Хасана Туфана, 12, офис 1910

Производство: Челябинская область, Мисяш, 5 км автодороги Чебаркуль-
Архангельское

1@bik55.ru