



ППЦН-30ТК-ПЗ-PLT-1350

Код модели: 30266

цена по запросу

Объём цистерны: 30 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Круглое, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1350 мм, Шины: 385/65R22,5

Варианты исполнения

ППЦН-30ТК-РЗ-ВРW-1350

Код модели: 30267

Объём цистерны: 30 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Круглое, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1350 мм, Шины: 385/65R22,5

цена по
запросу

ППЦН-30ТК-ПЗ-ВРW-1350

Код модели: 30268

Объём цистерны: 30 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Круглое, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1350 мм, Шины: 385/65R22,5

цена по
запросу

ППЦН-30ТК-РЗ-PLT-1350

Код модели: 30265

Объём цистерны: 30 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Круглое, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1350 мм, Шины: 385/65R22,5

цена по
запросу

ППЦН-30ТК-ПЗ-PLT-1350

Код модели: 30266

Объём цистерны: 30 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Круглое, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1350 мм, Шины: 385/65R22,5

цена по
запросу

ППЦН-30ТК-РЗ-Н-ВРW-1350

Код модели: 30271

Объём цистерны: 30 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Круглое, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1350 мм, Шины: 385/65R22,5, Насос: СЦЛ-01А

цена по
запросу

ППЦН-30ТК-ПЗ-Н-ВРW-1350

Код модели: 30272

Объём цистерны: 30 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Круглое, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1350 мм, Шины: 385/65R22,5, Насос: СЦЛ-01А

цена по
запросу

ППЦН-30ТК-РЗ-Н-PLT-1350 цена по запросу

Код модели: 30269

Объём цистерны: 30 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Круглое, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1350 мм, Шины:

ППЦН-30ТК-ПЗ-Н-PLT-1350

Код модели: 30270

Объём цистерны: 30 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Круглое, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1350 мм, Шины: 385/65R22,5, Насос: СЦЛ-01А

цена по
запросу

Описание

Полуприцеп-цистерна для нефти, 30 м3, 1 секция, переменного круглого сечения, термоизоляция 100 мм, рамный, 3 оси PLT, пневматическая подвеска, ССУ 1350 мм, односкатный, шины 385/65R22,5

Характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цистерна

Вместимость цистерны	30 м3
Количество секций	1
Сечение цистерны	круглое переменное
Материал внутренней емкости	сталь 09Г2С толщиной 4 мм
Материал наружной облицовки	оцинкованная сталь толщиной 1,2 мм
Термоизоляция цистерны	пенополиуретан толщиной 100 мм
Конструкция цистерны	сварка цистерны – автоматическая; днища – фланжированные холоднокатанные; волнорезы – фланжированные холоднокатанные, с инспекционными люками–лазами, площадь перекрытия волнореза не менее 70 %

Горловина цистерны	1 шт., расположена в передней части цистерны, люк-лаз Ø500 мм
Указатель уровня налива	смотровое окно на горловине
Задний слив	через битумный донный клапан ДК-Б-100
Крышка горловины	алюминиевая, EN 13317
Дыхательный клапан	алюминиевый K5852
Лестница	стальная, в передней части цистерны
Площадка обслуживания	из перфорированного оцинкованного листа
Поручень	алюминиевый складной, высотой 1 м
Окраска цистерны	эпоксидный антикоррозионный грунт и глянцевая эмаль оранжевого цвета, надпись «Огнеопасно» - с трех сторон

Шасси полуприцепа

Рама	стальная, переменного сечения, из сварного профиля с дополнительными усилителями
Подвеска	рессорная, трехосная
Оси	PLT грузоподъемностью 12 т
Шины	385/65R22,5
Опорные устройства	BPW грузоподъемностью 24/50 т.
Шкворень	2 дюйма
Тормозная система	барабанного типа с АБС
Электрооборудование	электропроводка имеет одну 15-клеммовую розетку и розетку ABS
Держатель запасного колеса	корзина под 1 колесо

Боковое защитное устройство	с двух сторон, регулируемое по высоте
Заднее защитное устройство	нерегулируемое, с установленными задними фонарями
Крылья задней тележки	пластиковые, с брызговиками

Оборудование полуприцепа-цистерны

Насосная установка

нет

Пеналы для рукавов

пластиковый, 4,5 м, 1 шт.

Рукава напорно-всасывающие

1 шт., Ду100, L=4 м с БРС Camlock

Противооткатные упоры

пластиковые - 2 шт.

ящик для песка пластиковый - 1 шт.

огнетушители ОП-6 в пластиковых контейнерах - 2 шт.

катушка заземления с тросом и клином

цепь походного заземления

Оборудование для перевозки ЛВЖ (ДОПОГ)

экранирование электропроводки гофрой

держатель таблички "Опасный груз" - 1 шт. на заднем днище

маркировка цистерны знаками опасности по ДОПОГ

световозвращающая маркировка по ДОПОГ

Контактная информация

Телефон:

8 800 101 22 00

Почта:

1@bik55.ru

**ООО «Полуприцепы, автоцистерны, автотопливозаправщики и другая
спецтехника от производителя ООО «Энергомаш»», 2026**

8 800 101 22 00

Офис в г. Челябинск: ул. Кирова, 159, офис 1709

Офис в г. Набережные Челны: проспект Хасана Туфана, 12, офис 1910

Производство: Челябинская область, Мисяш, 5 км автодороги Чебаркуль-
Архангельское

1@bik55.ru