



## ППЦ-18/2-П (код 91808)

Код модели: 91808

цена по запросу

В наличии: **0** ед за **0** Р

Объём цистерны: 18 куб. м, Количество секций: 2 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

## Варианты исполнения

### ППЦ-18/1-Р (код 91805)

Код модели: 91805

Объём цистерны: 18 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

цена по  
запросу

### ППЦ-18/1-П (код 91806)

Код модели: 91806

Объём цистерны: 18 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

цена по  
запросу

### ППЦ-18/2-Р (код 91807)

Код модели: 91807

Объём цистерны: 18 куб. м, Количество секций: 2 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

цена по  
запросу

### ППЦ-18/2-П (код 91808)

Код модели: 91808

Объём цистерны: 18 куб. м, Количество секций: 2 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

цена по  
запросу

## Описание

Полуприцеп-цистерна для ГСМ, 18 м<sup>3</sup>, 2 секции, переменного сечения чемодан, рамный, 2 оси PLT, пневматическая подвеска, ССУ 1500, односкатный, шины 425/85R21

# Характеристики

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Цистерна

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Вместимость цистерны      | 18 м3 (свидетельство о поверке)   |
| Количество секций         | 2   |
| Сечение цистерны          | переменное чемоданной формы   |
| Материал цистерны         | сталь 09Г2С   |
| Толщина обечайки и днищ   | 4 мм  |
| Конструкция цистерны      | сварка цистерны – автоматическая;<br><br>днища – фланжированные холоднокатанные;<br><br>волнорезы – фланжированные холоднокатанные, с инспекционными люками-лазами, площадь перекрытия волнореза не менее 70 %;<br><br>бронелисты – по бокам цистерны и зоне ложементов |
| Горловина цистерны        | 2 шт., люк-лаз Ø500 мм, экологический короб на каждой горловине   |
| Указатель уровня налива   | смотровое окно на горловине   |
| Донный клапан             | T95-3S-AL40 DN100, EN 13308   |
| Крышка горловины          | алюминиевая, EN 13317   |
| Дыхательный клапан        | алюминиевый, K5852, EN 14595  |
| Лестница                  | алюминиевая, складная, в задней части цистерны  |
| Площадка обслуживания     | из перфорированного оцинкованного листа   |
| Поручень                  | алюминиевый складной, высотой 1 м, приводимый в действие с уровня земли   |
| Крепление цистерны к раме | с помощью стяжных лент через резиновый демфер   |
| Окраска цистерны          | эпоксидный антикоррозионный грунт и глянцевая эмаль оранжевого цвета, надпись «Огнеопасно» - с трех сторон  |

### Шасси полуприцепа

|                    |  |
|--------------------|--|
| Рама               | стальная, переменного сечения, из сварного профиля с дополнительными усилителями |
| Подвеска           | пневматическая, двухосная  |
| Оси                | PLT грузоподъемностью 12 т   |
| Шины               | 425/85R21 Nortec TR-1260   |
| Опорные устройства | BPW грузоподъемностью 24/50 т.   |
| Шкворень           | 2 дюйма  |
| Тормозная система  | барабанного типа с АБС   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Электрооборудование         | электропроводка имеет одну 15-клеммовую розетку и розетку ABS |
| Держатель запасного колеса  | корзина под 1 колесо  |
| Боковое защитное устройство | с двух сторон, регулируемое по высоте                         |
| Заднее защитное устройство  | нерегулируемое, с установленными задними фонарями             |
| Крылья задней тележки       | пластиковые, с брызговиками                                   |

#### **Оборудование полуприцепа-цистерны**

**Насосная установка**                    **нет**

**Узел выдачи топлива**                **нет**

Пеналы для рукавов                    оцинкованные, 4,2 м, 2 шт.

Рукава напорно-всасывающие        2 шт., Ду75, L=4 м с БРС Camlock

Противооткатные упоры                пластиковые – 2 шт.

ящик для песка пластиковый – 1 шт.

огнетушители ОП-6 в пластиковых контейнерах – 2 шт.

катушка заземления с тросом и клином

цепь походного заземления

Оборудование для перевозки  
ЛВЖ (ДОПОГ)

экранирование электропроводки гофрой

держатели табличек "Опасный груз"

маркировка цистерны знаками опасности

световозвращающая маркировка

## **Контактная информация**

Телефон:

8 800 101 22 00

Почта:

1@bik55.ru

---

**ООО «Полуприцепы, бензовозы, автотопливозаправщики и другая спецтехника от производителя ООО «Энергомаш»», 2024**

8 800 101 22 00

Офис в г. Челябинск: ул. Кирова, 159, офис 1709

Офис в г. Набережные Челны: проспект Хасана Туфана, 12, офис 1910

Производство: Челябинская область, Мисяш, 5 км автодороги Чебаркуль-Архангельское

1@bik55.ru