



МВ-15 (код 51519)

Код модели: 51519

цена по запросу

Объём цистерны: 15 куб. м, Насос: КО-505, Горловина: 1, на шасси: КАМАЗ-65115

Варианты исполнения

МВ-15 (код 51520)

цена по запросу

Код модели: 51520

Объём цистерны: 15 куб. м, Насос: КО-505, Горловина: 1, на шасси: КАМАЗ-65111

МВ-15 (код 51519)

цена по запросу

Код модели: 51519

Объём цистерны: 15 куб. м, Насос: КО-505, Горловина: 1, на шасси: КАМАЗ-65115

МВ-15-ОД (код 51521)

цена по запросу

Код модели: 51521

Объём цистерны: 15 куб. м, Насос: КО-505, Горловина: 1, на шасси: КАМАЗ-65115

МВ-15-ОД (код 51522)

цена по запросу

Код модели: 51522

Объём цистерны: 15 куб. м, Насос: КО-505, Горловина: 1, на шасси: КАМАЗ-65111

Описание

Машина вакуумная, 15 м³, 1 горловина, лестница сбоку, насос КО-505, комплект для монтажа на шасси КАМАЗ-65115

Характеристики

Базовое шасси	КАМАЗ 65115-50
---------------	----------------

Колесная формула	6x4
Параметры масс	
Снаряженная масса	9970
Полная масса	25120
Распределение нагрузки от АКН полной массы	
На передний мост	6120
На заднюю тележку	19000
Габаритные размеры	
Длина	8280
Ширина	2500
Высота	3400
Цистерна	
Вместимость цистерны	15 м ³
Количество секций	1
Сечение цистерны	круглой формы
Материал цистерны	сталь 09Г2С
Толщина обечайки и днищ	5 мм
Конструкция цистерны	сварка цистерны - автоматическая; шпангоуты - наружные; волнорез - 1 шт., фланжированный холоднокатанный; бронелисты - зоне ложементов
Крепление цистерны	Цистерна установлена в ложементах через резиновый демпфер и закреплена с помощью стяжных лент. Надрамник с ложементами закреплен на раме автомобиля стремянками с пружинными компенсаторами.
Горловина цистерны	1 шт. Ø500 мм - расположена в передней части
Лестница	1 шт. с левой стороны
Указатель уровня налива	объемное смотровое окно с подсветкой
Крышка горловины	с поплавковым клапаном
Предохранительный клапан	1 шт. - комбинированный: ограничение вакуума (-0,8 кг/см ²) и давления (0,4 кг/см ²) в цистерне
Задний люк для зачистки цистерны	Ø 200 мм со сливным лотком
Приемный лючок	АНМ-53
Пеналы для рукавов	металлические короба по обеим сторонам цистерны

Рукава напорно-всасывающие	1 шт., Ду100, L=6 м с накидной гайкой
Крылья	пластиковые
Заднее защитное устройство	нерегулируемое
Фара-прожектор	освещения рабочего места
Окраска цистерны	эпоксидный антикоррозионный грунт и глянцевая эмаль оранжевого цвета, надпись «Вакуум» - с трех сторон
Светоотражающая маркировка	контурная
Калибровка цистерны	нет
Вакуумная насосная установка	
Насос	КО-505А
Привод насоса	от КОМ через карданный вал
Производительность насоса	310 м3/ч
Влагоотделитель	для предотвращения попадания жидкости в насос
Маслоотделитель	для сбора отработанного масла и глушения шума насоса
Переключение режимов наполнения и слива	4-ходовый кран
Запорный клапан в горловине	для предотвращения попадания жидкости в насос
Предохранительный клапан	1 шт. - комбинированный: ограничение вакуума (-0,8 кг/см ²) и давления (0,4 кг/см ²) в цистерне
Датчик предельного заполнения	с глушением двигателя шасси
Мановакуумметр	для определения разрежения и давления в цистерне

Контактная информация

Телефон:

8 800 101 22 00

Почта:

1@bik55.ru

Офис в г. Челябинск: ул. Кирова, 159, офис 1709

Офис в г. Набережные Челны: проспект Хасана Туфана, 12, офис 1910

Производство: Челябинская область, Мисяш, 5 км автодороги Чебаркуль-
Архангельское

1@bik55.ru