



АЦВ-14 (код 61402)

Код модели: 61402

цена по запросу

Объём цистерны: 14 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Насос: СЦЛ-01, Привод: Карданный, на шасси: КАМАЗ-65111

Варианты исполнения

АЦВ-14 (код 61401)

Код модели: 61401

цена по
запросу

Объём цистерны: 14 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Насос: СЦЛ-01, Привод: Карданный, на шасси: КАМАЗ-65115

АЦВ-14 (код 61402)

Код модели: 61402

цена по
запросу

Объём цистерны: 14 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Насос: СЦЛ-01, Привод: Карданный, на шасси: КАМАЗ-65111

Описание

Автоцистерна для технической воды, 14 м³, 1 секция, сечения чемодан, насос СЦЛ-01 с карданным приводом, комплект для монтажа на шасси КАМАЗ-65111

Характеристики

Базовое шасси	КАМАЗ 65111-50
Колесная формула	6x6
Параметры масс	
Снаряженная масса	10590
Полная масса	24740
Распределение нагрузки от АЦВ полной массы	
На передний мост	5790
На заднюю тележку	18950
Габаритные размеры	

Длина	8530
Ширина	2500
Высота	3250
Цистерна	
Вместимость цистерны	14 м3
Количество секций	1
Сечение цистерны	чемоданной формы
Материал цистерны	сталь 09Г2С
Толщина обечайки и днищ	4 мм
Конструкция цистерны	сварка цистерны - автоматическая; днища - фланжированные холоднокатанные; волнорезы - фланжированные холоднокатанные, с инспекционными люками-лазами, площадь перекрытия волнореза не менее 70 %; бронелисты - в зоне ложементов
Крепление цистерны	Цистерна установлена в ложементах через резиновый демпфер и закреплена с помощью стяжных лент. Надрамник с ложементами закреплен на раме автомобиля стремянками с пружинными компенсаторами.
Горловина цистерны	Ø500 мм
Указатель уровня налива	смотровое окно
Крышка горловины	стальная
Дыхательный клапан	алюминиевый, К5852
Задний люк для зачистки цистерны	Ø 200 мм
Приемный лючок	АНМ-53 с переходником на Ду75
Лестница	алюминиевая складная, в задней части цистерны
Площадка обслуживания	из перфорированного оцинкованного листа
Поручень	алюминиевый складной, высотой 1 м, приводимый в действие с уровня земли
Пеналы для рукавов	оцинкованные 4,2 м, 2 шт.
Рукава напорно- всасывающие	2 шт. Ду-75 L=4 м с БРС Camlock
Крылья	пластиковые
Заднее защитное устройство	нерегулируемое

Окраска цистерны	эпоксидный антикоррозионный грунт и глянцевая эмаль синего цвета, надпись «Техвода» - с трех сторон
Светоотражающая маркировка	контурная
Калибровка цистерны	нет
Насосная установка	
Насос	СЦЛ-01А
Привод насоса	от КОМ через карданный вал
Производительность насоса	38 м3/ч
Напор	35 м
Высота самовсасывания	4,5 м

Контактная информация

Телефон:

8 800 101 22 00

Почта:

1@bik55.ru

ООО «Полуприцепы, автоцистерны, автотопливозаправщики и другая спецтехника от производителя ООО «Энергомаш»», 2026

8 800 101 22 00

Офис в г. Челябинск: ул. Кирова, 159, офис 1709

Офис в г. Набережные Челны: проспект Хасана Туфана, 12, офис 1910

Производство: Челябинская область, Мисяш, 5 км автодороги Чебаркуль-Архангельское

1@bik55.ru