



АТЗ-10/2 (код 61015)

Код модели: 61015

цена по запросу

Объём цистерны: 10 куб. м, Количество секций: 2 шт.,
Расположение УВТ: В заднем отсеке, Насос: СВН-80, Привод:
Карданный, на шасси: КАМАЗ-43118

Варианты исполнения

АТЗ-12/1 (код 61217)

Код модели: 61217

Объём цистерны: 12 куб. м, Количество секций: 1 шт., Расположение УВТ: В заднем отсеке, Насос:
СВН-80, Привод: Карданный, на шасси: КАМАЗ-43118

цена по
запросу

АТЗ-10/2 (код 61016)

Код модели: 61016

Объём цистерны: 10 куб. м, Количество секций: 2 шт., Расположение УВТ: В заднем отсеке, Насос:
СВН-80, Привод: Карданный, на шасси: КАМАЗ-65115

цена по
запросу

АТЗ-12/3-Б (код 61215)

Код модели: 61215

Объём цистерны: 12 куб. м, Количество секций: 3 шт., Расположение УВТ: Боковое, Насос: СВН-80,
Привод: Карданный, на шасси: КАМАЗ-43118

цена по
запросу

АТЗ-12/2-Б (код 61213)

Код модели: 61213

Объём цистерны: 12 куб. м, Количество секций: 2 шт., Расположение УВТ: Боковое, Насос: СВН-80,
Привод: Карданный, на шасси: КАМАЗ-43118

цена по
запросу

АТЗ-11/1-Б (код 61109)

Код модели: 61109

Объём цистерны: 11 куб. м, Количество секций: 1 шт., Расположение УВТ: Боковое, Насос: СВН-80,
Привод: Карданный, на шасси: КАМАЗ-43118

цена по
запросу

АТЗ-10/2 (код 61015)

Код модели: 61015

Объём цистерны: 10 куб. м, Количество секций: 2 шт., Расположение УВТ: В заднем отсеке, Насос:
СВН-80, Привод: Карданный, на шасси: КАМАЗ-43118

цена по
запросу

АТЗ-11/1-Б (код 61110)

Код модели: 61110

Объём цистерны: 11 куб. м, Количество секций: 1 шт., Расположение УВТ: Боковое, Насос: СВН-80, Привод: Карданный, на шасси: КАМА

АТЗ-12/1 (код 61218)

Код модели: 61218

Объём цистерны: 12 куб. м, Количество секций: 1 шт., Расположение УВТ: В заднем отсеке, Насос: СВН-80, Привод: Карданный, на шасси: КАМАЗ-65115

цена по
запросу**АТЗ-12/2-Б (код 61214)**

Код модели: 61214

Расположение УВТ: Боковое, Привод: Карданный, на шасси: КАМАЗ-65115

цена по запросу

АТЗ-12/3-Б (код 61216)

Код модели: 61216

Объём цистерны: 12 куб. м, Количество секций: 3 шт., Расположение УВТ: Боковое, Насос: СВН-80, Привод: Карданный, на шасси: КАМАЗ-65115

цена по
запросу

Описание

Автотопливозаправщик, 10 м³, 2 секции, УВТ в заднем отсеке (ППО-25, рукав 6 м, пистолет Ду20), насос СВН-80 с карданным приводом, комплект для монтажа на шасси КАМАЗ-43118

Характеристики

Базовое шасси	КАМАЗ 43118-50
Колесная формула	6x6
Параметры масс	
Снаряженная масса	10570
Полная масса	19320
Распределение нагрузки от АТЗ полной массы	
На передний мост	5500
На заднюю тележку	13820
Габаритные размеры	
Длина	8450
Ширина	2500
Высота	3250
Цистерна	
Вместимость цистерны	10 м ³ (свидетельство о поверке)
Количество секций	2
Сечение цистерны	чемоданной формы
Материал цистерны	сталь 09Г2С

Толщина обечайки и днищ	4 мм
Конструкция цистерны	сварка цистерны - автоматическая; днища - фланжированные холоднокатанные; волнорезы - фланжированные холоднокатанные, с инспекционными люками-лазами, площадь перекрытия волнореза не менее 70 %; бронелисты - по бокам цистерны и зоне ложементов
Крепление цистерны	Цистерна установлена в ложементах через резиновый демпфер и закреплена с помощью стяжных лент. Надрамник с ложементами закреплен на раме автомобиля стремянками с пружинными компенсаторами.
Горловина цистерны	Ø500 мм
Указатель уровня налива	смотровое окно
Крышка горловины	алюминиевая, EN 13317
Дыхательный клапан	алюминиевый, K5852, EN 14595
Донный клапан	ДКП-90 с пневматическим приводом и ручным дублером
Лестница	алюминиевая складная, в задней части цистерны
Площадка обслуживания	из перфорированного оцинкованного листа
Поручень	алюминиевый складной, высотой 1 м, приводимый в действие с уровня земли
Пеналы для рукавов	оцинкованные 4,2 м, 2 шт.
Рукава напорно- всасывающие	2 шт. Ду-75 L=4 м с БРС Camlock
Крылья	пластиковые
Окраска цистерны	эпоксидный антикоррозионный грунт и гляnceвая эмаль оранжевого цвета, надпись «Огнеопасно» - с трех сторон
Калибровка цистерны	с выдачей Свидетельства о поверке
Насосная установка	
Насос	СВН-80А
Привод насоса	от КОМ через карданный вал
Производительность насоса	38 м3/ч
Напор	26 м
Высота самовсасывания	6,5 м

Узел выдачи топлива (УВТ)	
Расположение	в заднем отсеке
Счетчик	ППО-25 (или аналог)
Раздаточный рукав	ДУ25, длиной 6 м
Раздаточный кран	ручной РКТ-20 (или аналог)
Максимальная производительность УВТ	60 л/мин
Оборудование для перевозки ЛВЖ (ДОПОГ)	
Заднее защитное устройство	нерегулируемое
Защитные кожухи топливных баков	наличие
Искрогаситель	съемный с сертификатом
Проблесковые маяки	2 шт. на кронштейне
Кнопка выключения массы	IP65 с сертификатом
Экранирование электропроводки	экранирование гофрой
Ящик для песка	пластиковый - 1 шт.
Огнетушители	ОП-6 (2 шт.) в пластиковых контейнерах
Катушка заземления	с тросом и клином
Цепь походного заземления	наличие
Держатели для информационных табличек класса опасности	6 шт.
Знаки опасности	«ЛВЖ», и «вещество опасное для окружающей среды»
Светоотражающая маркировка	контурная

Контактная информация

Телефон:

8 800 101 22 00

Почта:

1@bik55.ru

ООО «Полуприцепы, бензовозы, автотопливозаправщики и другая спецтехника от производителя ООО «Энергомаш»», 2024

8 800 101 22 00

Офис в г. Челябинск: ул. Кирова, 159, офис 1709

Офис в г. Набережные Челны: проспект Хасана Туфана, 12, офис 1910

Производство: Челябинская область, Мисяш, 5 км автодороги Чебаркуль-Архангельское

1@bik55.ru