


# АТЗ-16/3 (код 61615)

Код модели: 61615

цена по запросу

Объём цистерны: 16 куб. м, Количество секций: 3 шт., Расположение УВТ: В заднем отсеке, Насос: СВН-80, Привод: Карданный, на шасси: КАМАЗ-65115

## Варианты исполнения

### АТЗ-22/3 (код 62216)

Код модели: 62216

цена по запросу

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 3 шт., Расположение УВТ: В заднем отсеке, Насос: СВН-80, Привод: Гидро, на шасси: КАМАЗ-6520

### АТЗ-16/3 (код 61616)

Код модели: 61616

цена по запросу

Объём цистерны: 16 куб. м, Количество секций: 3 шт., Расположение УВТ: В заднем отсеке, Насос: СВН-80, Привод: Карданный, на шасси: КАМАЗ-65111

### АТЗ-16/2 (код 61614)

Код модели: 61614

цена по запросу

Объём цистерны: 16 куб. м, Количество секций: 2 шт., Расположение УВТ: В заднем отсеке, Насос: СВН-80, Привод: Карданный, на шасси: КАМАЗ-65111

### АТЗ-16/3-Б (код 61612)

Код модели: 61612

цена по запросу

Объём цистерны: 16 куб. м, Количество секций: 3 шт., Расположение УВТ: Боковое, Насос: СВН-80, Привод: Карданный, на шасси: КАМАЗ-65111

### АТЗ-14/2-Б (код 61410)

Код модели: 61410

цена по запросу

Объём цистерны: 14 куб. м, Количество секций: 2 шт., Расположение УВТ: Боковое, Насос: СВН-80, Привод: Карданный, на шасси: КАМАЗ-65115

### АТЗ-16/2 (код 61613)

цена по запросу

Код модели: 61613

Объём цистерны: 16 куб. м, Количество секций: 2 шт., Расположение УВТ: В заднем отсеке, Насос: СВН-80, Привод: Карданный, на шасси: КАМАЗ-65115

**АТЗ-16/3-Б (код 61611)** цена по запросу

Код модели: 61611

Объём цистерны: 16 куб. м, Количество секций: 3 шт., Расположение УВТ: Боковое, Насос: СВН-80, Привод: Карданный, на шасси: КАМА

**АТЗ-16/3 (код 61615)** цена по запросу

Код модели: 61615

Объём цистерны: 16 куб. м, Количество секций: 3 шт., Расположение УВТ: В заднем отсеке, Насос: СВН-80, Привод: Карданный, на шасси: КАМАЗ-65115

**АТЗ-22/3 (код 62217)** цена по запросу

Код модели: 62217

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 3 шт., Расположение УВТ: В заднем отсеке, Насос: СВН-80, Привод: Гидро, на шасси: КАМАЗ-6522

**АТЗ-22/3 (код 62218)** цена по запросу

Код модели: 62218

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 3 шт., Расположение УВТ: В заднем отсеке, Насос: СВН-80, Привод: Гидро, на шасси: КАМАЗ-65225

## Описание

Автотопливозаправщик, 16 м3, 3 секции, УВТ в заднем отсеке (ППО-25, рукав 6 м, пистолет Ду20), насос СВН-80 с карданным приводом, комплект для монтажа на шасси КАМАЗ-65115

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Базовое шасси | КАМАЗ 65115-50 |
| Колесная формула | 6x4 |
| **Параметры масс** | |
| Снаряженная масса | 10750 |
| Полная масса | 24660 |
| **Распределение нагрузки от АТЗ полной массы** | |
| На передний мост | 5760 |
| На заднюю тележку | 18900 |
| **Габаритные размеры** | |
| Длина | 8280 |
| Ширина | 2500 |
| Высота | 3250 |
| **Цистерна** | |
| Вместимость цистерны | 16 м3 (свидетельство о поверке) |
| Количество секций | 3 |
| Сечение цистерны | чемоданной формы |
| Материал цистерны | сталь 09Г2С |

| | |
|---|---|
| Толщина обечайки и днищ | 4 мм |
| Конструкция цистерны | сварка цистерны – автоматическая;<br>днища – фланжированные холоднокатанные;<br>волнорезы – фланжированные холоднокатанные, с инспекционными люками–лазами, площадь перекрытия волнореза не менее 70 %;<br>бронелисты – по бокам цистерны и зоне ложементов |
| Крепление цистерны | Цистерна установлена в ложементах через резиновый демпфер и закреплена с помощью стяжных лент. Надрамник с ложементами закреплен на раме автомобиля стремянками с пружинными компенсаторами. |
| Горловина цистерны | Ø500 мм |
| Указатель уровня налива | смотровое окно |
| Крышка горловины | алюминиевая, EN 13317 |
| Дыхательный клапан | алюминиевый, К5852, EN 14595 |
| Донный клапан | ДКП-90 с пневматическим приводом и ручным дублером |
| Лестница | алюминиевая складная, в задней части цистерны |
| Площадка обслуживания | из перфорированного оцинкованного листа |
| Поручень | алюминиевый складной, высотой 1 м, приводимый в действие с уровня земли |
| Пеналы для рукавов | оцинкованные 4,2 м, 2 шт. |
| Рукава напорно-всасывающие | 2 шт. Ду-75 L=4 м с БРС Camlock |
| Крылья | пластиковые |
| Окраска цистерны | эпоксидный антикоррозионный грунт и глянцевая эмаль оранжевого цвета, надпись «Огнеопасно» - с трех сторон |
| Калибровка цистерны | с выдачей Свидетельства о поверке |
| **Насосная установка** | |
| Насос | СВН-80А |
| Привод насоса | от КОМ через карданный вал |
| Производительность насоса | 38 м3/ч |
| Напор | 26 м |
| Высота самовсасывания | 6,5 м |

| | |
|---|---|
| **Узел выдачи топлива (УВТ)** | |
| Расположение | в заднем отсеке |
| Счетчик | ППО-25 (или аналог) |
| Раздаточный рукав | ДУ25, длиной 6 м |
| Раздаточный кран | ручной РКТ-20 (или аналог) |
| Максимальная производительность УВТ | 60 л/мин |
| **Оборудование для перевозки ЛВЖ (ДОПОГ)** | |
| Заднее защитное устройство | нерегулируемое |
| Защитные кожухи топливных баков | наличие |
| Искрогаситель | съемный с сертификатом |
| Проблесковые маяки | 2 шт. на кронштейне |
| Кнопка выключения массы | IP65 с сертификатом |
| Экранирование электропроводки | экранирование гофрой |
| Ящик для песка | пластиковый – 1 шт. |
| Огнетушители | ОП-6 (2 шт.) в пластиковых контейнерах |
| Катушка заземления | с тросом и клином |
| Цепь походного заземления | наличие |
| Держатели для информационных табличек класса опасности | 8 шт. |
| Знаки опасности | «ЛВЖ», и «вещество опасное для окружающей среды» |
| Светоотражающая маркировка | контурная |

## Контактная информация

Телефон:
8 800 101 22 00
Почта:
1@bik55.ru