



АТЗ-20/2 (код 62013)

Код модели: 62013

цена по запросу

Объём цистерны: 20 куб. м, Количество секций: 2 шт.,
Расположение УВТ: В заднем отсеке, Насос: СВН-80, Привод:
Гидро, на шасси: КАМАЗ-6520

Варианты исполнения

АТЗ-20/3 (код 62016)

Код модели: 62016

Объём цистерны: 20 куб. м, Количество секций: 3 шт., Расположение УВТ: В заднем отсеке, Насос: СВН-80, Привод: Гидро, на шасси: КАМАЗ-6520

цена по
запросу

АТЗ-20/2-Б (код 62007)

Код модели: 62007

Объём цистерны: 20 куб. м, Количество секций: 2 шт., Расположение УВТ: Боковое, Насос: СВН-80, Привод: Гидро, на шасси: КАМАЗ-6520

цена по
запросу

АТЗ-20/2-Б (код 62008)

Код модели: 62008

Объём цистерны: 20 куб. м, Количество секций: 2 шт., Расположение УВТ: Боковое, Насос: СВН-80, Привод: Гидро, на шасси: КАМАЗ-6522

цена по
запросу

АТЗ-20/2-Б (код 62009)

Код модели: 62009

Объём цистерны: 20 куб. м, Количество секций: 2 шт., Расположение УВТ: Боковое, Насос: СВН-80, Привод: Гидро, на шасси: КАМАЗ-65225

цена по
запросу

АТЗ-20/2 (код 62013)

Код модели: 62013

Объём цистерны: 20 куб. м, Количество секций: 2 шт., Расположение УВТ: В заднем отсеке, Насос: СВН-80, Привод: Гидро, на шасси: КАМАЗ-6520

цена по
запросу

АТЗ-20/2 (код 62014)

Код модели: 62014

Объём цистерны: 20 куб. м, Количество секций: 2 шт., Расположение УВТ: В заднем отсеке, Насос: СВН-80, Привод: Гидро, на шасси: КАМАЗ-6522

цена по
запросу

АТЗ-20/2 (код 62015) росу

Код модели: 62015

Объём цистерны: 20 куб. м, Количество секций: 2 шт., Расположение УВТ: В заднем отсеке, Насос: СВН-80, Привод: Гидро, на шасси: КА

АТЗ-20/3 (код 62017)

Код модели: 62017

Объём цистерны: 20 куб. м, Количество секций: 3 шт., Расположение УВТ: В заднем отсеке, Насос: СВН-80, Привод: Гидро, на шасси: КАМАЗ-6522

цена по
запросу**АТЗ-20/3 (код 62018)**

Код модели: 62018

Объём цистерны: 20 куб. м, Количество секций: 3 шт., Расположение УВТ: В заднем отсеке, Насос: СВН-80, Привод: Гидро, на шасси: КАМАЗ-65225

цена по
запросу

Описание

Автотопливозаправщик, 20 м³, 2 секции, УВТ в заднем отсеке (ППО-25, рукав 6 м, пистолет Ду20), насос СВН-80 с гидроприводом, комплект для монтажа на шасси КАМАЗ-6520

Характеристики

Базовое шасси	КАМАЗ 6520-54
Колесная формула	6x4
Параметры масс	
Снаряженная масса	12720
Полная масса	30070
Распределение нагрузки от АТЗ полной массы	
На передний мост	7220
На заднюю тележку	22850
Габаритные размеры	
Длина	8700
Ширина	2500
Высота	3400
Цистерна	
Вместимость цистерны	20 м ³ (свидетельство о поверке)
Количество секций	2
Сечение цистерны	чемоданной формы
Материал цистерны	сталь 09Г2С
Толщина обечайки и днищ	4 мм

Конструкция цистерны	сварка цистерны - автоматическая; днища - фланжированные холоднокатанные; волнорезы - фланжированные холоднокатанные, с инспекционными люками-лазами, площадь перекрытия волнореза не менее 70 %; бронелисты - по бокам цистерны и зоне ложементов
Крепление цистерны	Цистерна установлена в ложементах через резиновый демпфер и закреплена с помощью стяжных лент. Надрамник с ложементами закреплен на раме автомобиля стремянками с пружинными компенсаторами.
Горловина цистерны	Ø500 мм
Указатель уровня налива	смотровое окно
Крышка горловины	алюминиевая, EN 13317
Дыхательный клапан	алюминиевый, K5852, EN 14595
Донный клапан	ДКП-90 с пневматическим приводом и ручным дублером
Лестница	алюминиевая складная, в задней части цистерны
Площадка обслуживания	из перфорированного оцинкованного листа
Поручень	алюминиевый складной, высотой 1 м, приводимый в действие с уровня земли
Пеналы для рукавов	оцинкованные 4,2 м, 2 шт.
Рукава напорно- всасывающие	2 шт. Ду-75 L=4 м с БРС Camlock
Крылья	пластиковые
Окраска цистерны	эпоксидный антикоррозионный грунт и гляцевая эмаль оранжевого цвета, надпись «Огнеопасно» - с трех сторон
Калибровка цистерны	с выдачей Свидетельства о поверке
Насосная установка	
Насос	СВН-80А
Привод насоса	от КОМ через карданный вал
Производительность насоса	38 м ³ /ч
Напор	26 м
Высота самовсасывания	6,5 м
Узел выдачи топлива (УВТ)	

Расположение	в заднем отсеке
Счетчик	ППО-25 (или аналог)
Раздаточный рукав	ДУ25, длиной 6 м
Раздаточный кран	ручной РКТ-20 (или аналог)
Максимальная производительность УВТ	60 л/мин
Оборудование для перевозки ЛВЖ (ДОПОГ)	
Заднее защитное устройство	нерегулируемое
Защитные кожухи топливных баков	наличие
Искрогаситель	съемный с сертификатом
Проблесковые маяки	2 шт. на кронштейне
Кнопка выключения массы	IP65 с сертификатом
Экранирование электропроводки	экранирование гофрой
Ящик для песка	пластиковый - 1 шт.
Огнетушители	ОП-6 (2 шт.) в пластиковых контейнерах
Катушка заземления	с тросом и клином
Цепь походного заземления	наличие
Держатели для информационных табличек класса опасности	6 шт.
Знаки опасности	«ЛВЖ», и «вещество опасное для окружающей среды»
Светоотражающая маркировка	контурная

Контактная информация

Телефон:

8 800 101 22 00

Почта:

1@bik55.ru

ООО «Полуприцепы, автоцистерны, автотопливозаправщики и другая спецтехника от производителя ООО «Энергомаш»», 2025

8 800 101 22 00

Офис в г. Челябинск: ул. Кирова, 159, офис 1709

Офис в г. Набережные Челны: проспект Хасана Туфана, 12, офис 1910

Производство: Челябинская область, Мисяш, 5 км автодороги Чебаркуль-Архангельское

1@bik55.ru