



ППЦТ-38-Н (код 93801)

Код модели: 93801

цена по запросу

Объём цистерны: 38 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Круглое, Особенность конструкции: Без рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1450 мм, Шины: 385/65R22,5

Варианты исполнения

ППЦТ-38-Н (код 93801)

Код модели: 93801

Объём цистерны: 38 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Круглое, Особенность конструкции: Без рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1450 мм, Шины: 385/65R22,5

цена по
запросу

ППЦТ-38-Н (код 93802)

Код модели: 93802

Объём цистерны: 38 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Круглое, Особенность конструкции: Без рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1450 мм, Шины: 385/65R22,5

цена по
запросу

ППЦТ-36-Н (код 93601)

Код модели: 93601

Объём цистерны: 36 куб. м, Тип сечения цистерны: Круглое, Особенность конструкции: Без рамный, Подвеска: Рессорная

цена по
запросу

ППЦТ-36-Н (код 93602)

Код модели: 93602

Объём цистерны: 36 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Круглое, Особенность конструкции: Без рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1450 мм, Шины: 385/65R22,5

цена по
запросу

Описание

Полуприцеп-цистерна для нефти, 38 м³, 1 секция, переменного круглого сечения, термоизоляция 100 мм, безрамный, 3 оси BPW, рессорная подвеска, ССУ 1450 мм, односкатный, шины 385/65R22,5

Характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цистерна

Вместимость цистерны	38 м3
Количество секций	1
Сечение цистерны	круглое переменное
Материал внутренней емкости	сталь 09Г2С толщиной 4 мм
Материал наружной облицовки	оцинкованная сталь толщиной 1,2 мм
Термоизоляция цистерны	пенополиуретан толщиной 100 мм
Конструкция цистерны	сварка цистерны – автоматическая; днища – фланжированные холоднокатанные; волнорезы – фланжированные холоднокатанные, с инспекционными люками-лазами, площадь перекрытия волнореза не менее 70 %
Горловина цистерны	1 шт., расположена в передней части цистерны, люк-лаз Ø500 мм
Указатель уровня налива	смотровое окно на горловине
Задний слив	через битумный донный клапан ДК-Б-100
Крышка горловины	алюминиевая, EN 13317
Дыхательный клапан	алюминиевый K5852
Лестница	стальная, в передней части цистерны
Площадка обслуживания	из перфорированного оцинкованного листа
Поручень	алюминиевый складной, высотой 1 м
Окраска цистерны	эпоксидный антикоррозионный грунт и глянцевая эмаль оранжевого цвета, надпись «Огнеопасно» - с трех сторон

Шасси полуприцепа

Конструкция шасси	ППЦ "безрамной" конструкции, с самонесущей цистерной. К ложементам цистерны приварена рама ходовой части, к кронштейнам которой крепится подвеска
Подвеска	рессорная, трехосная
Оси	BPW грузоподъемностью 12 т
Шины	385/65R22,5
Опорные устройства	BPW грузоподъемностью 24/50 т.
Шкворень	2 дюйма
Тормозная система	барабанного типа с АБС
Электрооборудование	электропроводка имеет одну 15-клеммовую розетку и розетку ABS
Держатель запасного колеса	корзина под 1 колесо
Боковое защитное устройство	с двух сторон, регулируемое по высоте
Заднее защитное устройство	нерегулируемое, с установленными задними фонарями
Крылья задней тележки	пластиковые, с брызговиками

Оборудование полуприцепа-цистерны

Насосная установка	нет
Пеналы для рукавов	пластиковый, 4,5 м, 1 шт.
Рукава напорно-всасывающие	1 шт., Ду100, L=4 м с БРС Camlock
Противооткатные упоры	пластиковые - 2 шт. ящик для песка пластиковый - 1 шт. огнетушители ОП-6 в пластиковых контейнерах - 2 шт. катушка заземления с тросом и клином цепь походного заземления
Оборудование для перевозки ЛВЖ (ДОПОГ)	экранирование электропроводки гофрой держатель таблички "Опасный груз" - 1 шт. на заднем днище маркировка цистерны знаками опасности по ДОПОГ световозвращающая маркировка по ДОПОГ

Контактная информация

Телефон:
8 800 101 22 00
Почта:
1@bik55.ru

ООО «Полуприцепы, бензовозы, автотопливозаправщики и другая спецтехника от производителя ООО «Энергомаш»», 2024

8 800 101 22 00

Офис в г. Челябинск: ул. Кирова, 159, офис 1709
 Офис в г. Набережные Челны: проспект Хасана Туфана, 12, офис 1910
 Производство: Челябинская область, Мисяш, 5 км автодороги Чебаркуль-Архангельское

1@bik55.ru