



## ППЦТВ-22-П2-PLT-1400

Код модели: 22010

цена по запросу

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

## Варианты исполнения

### ППЦТВ-22-П2-PLT-1500

Код модели: 22002

цена по  
запросу

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

### ППЦТВ-22-Р2-PLT-1500

Код модели: 22001

цена по  
запросу

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

### ППЦТВ-22-Р2-BPW-1500

Код модели: 22003

цена по  
запросу

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

### ППЦТВ-22-П2-BPW-1500

Код модели: 22004

цена по  
запросу

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

### ППЦТВ-22-Р2-PLT-1400

Код модели: 22009

цена по  
запросу

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

### ППЦТВ-22-П2-PLT-1400

Код модели: 22010

цена по  
запросу

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

**ППЦТВ-22-Р2-ВРW-1400**цена по запросу

Код модели: 22011

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1400 мм, Ши

**ППЦТВ-22-П2-ВРW-1400**

Код модели: 22012

цена по  
запросу

Объём цистерны: 22 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

**Описание**

Полуприцеп-цистерна для технической воды, 22 м3, 1 секция, переменного сечения чемодан, рамный, 2 оси PLT, пневматическая подвеска, ССУ 1400, односкатный, шины 385/65R22,5

**Возможные опции:**

- насосная установка СЦЛ-01А с гидравлическим приводом
- мотопомпа
- электроподогрев сливного люка
- внутреннее антикоррозийное покрытие цистерны
- алюминиевые крылья
- инструментальный ящик

**Характеристики**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Цистерна**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Вместимость цистерны    | 22 м3                       |
| Количество секций       | 1                           |
| Сечение цистерны        | переменное чемоданной формы |
| Материал цистерны       | сталь 09Г2С                 |
| Толщина обечайки и днищ | 4 мм                        |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция цистерны      | сварка цистерны – автоматическая;<br><br>днища – фланжированные холоднокатанные;<br><br>волнорезы – фланжированные холоднокатанные, с инспекционными люками-лазами, площадь перекрытия волнореза не менее 70 %;<br><br>бронелисты – в зоне ложементов |
| Горловина цистерны        | 1 шт., расположена в задней части цистерны, люк-лаз Ø500 мм                                                                                                                                                                                           |
| Указатель уровня налива   | смотровое окно на горловине                                                                                                                                                                                                                           |
| Люк для зачистки цистерны | Ø 200 мм                                                                                                                                                                                                                                              |
| Задний слив               | через приемный лючок АНМ-53 и переходник с Ду100 на Ду75 с БРС Camlock                                                                                                                                                                                |
| Крышка горловины          | алюминиевая, с механизмом быстрого открывания                                                                                                                                                                                                         |
| Дыхательный клапан        | алюминиевый К5852                                                                                                                                                                                                                                     |
| Лестница                  | алюминиевая, складная, в задней части цистерны                                                                                                                                                                                                        |
| Площадка обслуживания     | из перфорированного оцинкованного листа                                                                                                                                                                                                               |
| Поручень                  | алюминиевый складной, высотой 1 м, приводимый в действие с уровня земли                                                                                                                                                                               |
| Крепление цистерны к раме | с помощью стяжных лент через резиновый демпфер                                                                                                                                                                                                        |
| Окраска цистерны          | эпоксидный антикоррозионный грунт и глянцевая эмаль синего цвета, надпись «Техвода» - с трех сторон                                                                                                                                                   |

#### **Шасси полуприцепа**

|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Рама                        | стальная, переменного сечения, из сварного профиля с дополнительными усилителями |
| Подвеска                    | пневматическая, двухосная                                                        |
| Оси                         | PLT грузоподъемностью 12 т                                                       |
| Шины                        | 385/65R22,5                                                                      |
| Опорные устройства          | BPW грузоподъемностью 24/50 т.                                                   |
| Шкворень                    | 2 дюйма                                                                          |
| Тормозная система           | барабанного типа с АБС                                                           |
| Электрооборудование         | электропроводка имеет одну 15-клеммовую, две 7-клеммовые розетки и розетку ABS   |
| Держатель запасного колеса  | корзина под 1 колесо                                                             |
| Боковое защитное устройство | с двух сторон, регулируемое по высоте                                            |
| Заднее защитное устройство  | нерегулируемое, с установленными задними фонарями                                |
| Крылья задней тележки       | пластиковые, с брызговиками                                                      |

#### **Оборудование полуприцепа-цистерны**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Насосная установка</b> | <b>нет</b>                 |
| Пеналы для рукавов        | оцинкованные, 4,2 м, 2 шт. |

Рукава напорно-всасывающие 2 шт., Ду75, L=4 м с БРС Camlock

Противооткатные упоры пластиковые – 2 шт.

## Контактная информация

Телефон:

8 800 101 22 00

Почта:

1@bik55.ru

---

**ООО «Полуприцепы, автоцистерны, автотопливозаправщики и другая спецтехника от производителя ООО «Энергомаш»», 2026**

8 800 101 22 00

Офис в г. Челябинск: ул. Кирова, 159, офис 1709

Офис в г. Набережные Челны: проспект Хасана Туфана, 12, офис 1910

Производство: Челябинская область, Мисяш, 5 км автодороги Чебаркуль-Архангельское

1@bik55.ru