



## ППЦТВ-26-ПЗ-PLT-1500

Код модели: 26002

**4 573 000р**

В наличии: **1 ед** за **4 573 000 Р**

Объём цистерны: 26 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

## Варианты исполнения

### ППЦТВ-26-РЗ-PLT-1500

**4 521 000р**

Код модели: 26001

Объём цистерны: 26 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

### ППЦТВ-26-ПЗ-PLT-1500

**4 573 000р**

Код модели: 26002

Объём цистерны: 26 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

### ППЦТВ-26-РЗ-ВРW-1500

**4 745 000р**

Код модели: 26003

Объём цистерны: 26 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

### ППЦТВ-26-ПЗ-ВРW-1500

**4 797 000р**

Код модели: 26004

Объём цистерны: 26 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

### ППЦТВ-26-РЗ-PLT-1400

**4 189 000р**

Код модели: 26009

Объём цистерны: 26 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

### ППЦТВ-26-ПЗ-PLT-1400

**4 246 000р**

Код модели: 26010

Объём цистерны: 26 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

**ППЦТВ-26-РЗ-ВРW-14004 416 000р**

Код модели: 26011

Объём цистерны: 26 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1400 мм, Ши

**ППЦТВ-26-ПЗ-ВРW-1400**

**4 468 000р**

Код модели: 26012

Объём цистерны: 26 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1400 мм, Шины: 385/65R22,5

**Описание**

Полуприцеп-цистерна для технической воды, 26 м3, 1 секция, переменного сечения чемодан, рамный, 3 оси PLT, пневматическая подвеска, ССУ 1500, односкатный, шины 425/85R21

**Возможные опции:**

- насосная установка СЦЛ-01А с гидравлическим приводом
- мотопомпа
- электроподогрев сливного люка
- внутреннее антикоррозийное покрытие цистерны
- алюминиевые крылья
- инструментальный ящик

**Характеристики**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Цистерна**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Вместимость цистерны    | 26 м3                       |
| Количество секций       | 1                           |
| Сечение цистерны        | переменное чемоданной формы |
| Материал цистерны       | сталь 09Г2С                 |
| Толщина обечайки и днищ | 4 мм                        |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция цистерны      | сварка цистерны – автоматическая;<br><br>днища – фланжированные холоднокатанные;<br><br>волнорезы – фланжированные холоднокатанные, с инспекционными люками-лазами, площадь перекрытия волнореза не менее 70 %;<br><br>бронелисты – в зоне ложементов |
| Горловина цистерны        | 1 шт., расположена в задней части цистерны, люк-лаз Ø500 мм                                                                                                                                                                                           |
| Указатель уровня налива   | смотровое окно на горловине                                                                                                                                                                                                                           |
| Люк для зачистки цистерны | Ø 200 мм                                                                                                                                                                                                                                              |
| Задний слив               | через приемный лючок АНМ-53 и переходник с Ду100 на ДУ75 с БРС Camlock                                                                                                                                                                                |
| Крышка горловины          | алюминиевая, с механизмом быстрого открывания                                                                                                                                                                                                         |
| Дыхательный клапан        | алюминиевый K5852                                                                                                                                                                                                                                     |
| Лестница                  | алюминиевая, складная, в задней части цистерны                                                                                                                                                                                                        |
| Площадка обслуживания     | из перфорированного оцинкованного листа                                                                                                                                                                                                               |
| Поручень                  | алюминиевый складной, высотой 1 м, приводимый в действие с уровня земли                                                                                                                                                                               |
| Крепление цистерны к раме | с помощью стяжных лент через резиновый демпфер                                                                                                                                                                                                        |
| Окраска цистерны          | эпоксидный антикоррозионный грунт и глянцевая эмаль синего цвета, надпись «Техвода» - с трех сторон                                                                                                                                                   |

#### **Шасси полуприцепа**

|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Рама                        | стальная, переменного сечения, из сварного профиля с дополнительными усилителями |
| Подвеска                    | пневматическая, трехосная                                                        |
| Оси                         | PLT грузоподъемностью 12 т                                                       |
| Шины                        | 425/85R21                                                                        |
| Опорные устройства          | BPW грузоподъемностью 24/50 т.                                                   |
| Шкворень                    | 2 дюйма                                                                          |
| Тормозная система           | барабанного типа с АБС                                                           |
| Электрооборудование         | электропроводка имеет одну 15-клеммовую, две 7-клеммовые розетки и розетку ABS   |
| Держатель запасного колеса  | корзина под 1 колесо                                                             |
| Боковое защитное устройство | с двух сторон, регулируемое по высоте                                            |
| Заднее защитное устройство  | нерегулируемое, с установленными задними фонарями                                |
| Крылья задней тележки       | пластиковые, с брызговиками                                                      |

#### **Оборудование полуприцепа-цистерны**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Насосная установка</b> | <b>нет</b> |
|---------------------------|------------|

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Пеналы для рукавов         | оцинкованные, 4,2 м, 2 шт.       |
| Рукава напорно-всасывающие | 2 шт., Ду75, L=4 м с БРС Camlock |
| Противооткатные упоры      | пластиковые – 2 шт.              |

## Контактная информация

Телефон:  
8 800 101 22 00  
Почта:  
1@bik55.ru

---

**ООО «Полуприцепы, автоцистерны, автотопливаправщики и другая спецтехника от производителя ООО «Энергомаш»», 2026**

8 800 101 22 00

Офис в г. Челябинск: ул. Кирова, 159, офис 1709

Офис в г. Набережные Челны: проспект Хасана Туфана, 12, офис 1910

Производство: Челябинская область, Мисяш, 5 км автодороги Чебаркуль-Архангельское

1@bik55.ru