

**5184000р**

ФОТО ГОТОВИТСЯ

## Описание

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Цистерна

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Вместимость цистерны        | 26 м3                                           |
| Количество секций           | 1                                               |
| Сечение цистерны            | переменное чемоданной формы                     |
| Материал внутренней емкости | сталь 09Г2С толщиной 4 мм                       |
| Материал наружной облицовки | <b>оцинкованная</b> сталь толщиной 1,2 мм с ЛКП |
| Термоизоляция цистерны      | пенополиуретан толщиной <b>100 мм</b>           |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция цистерны      | сварка цистерны – автоматическая;<br><br>днища – фланжированные холоднокатанные;<br><br>волнорезы – фланжированные холоднокатанные, с инспекционными люками-лазами, площадь перекрытия волнореза не менее 70 %;<br><br>бронелисты – в зоне ложементов |
| Горловина цистерны        | 1 шт., расположена в задней части цистерны, люк-лаз Ø500 мм                                                                                                                                                                                           |
| Указатель уровня налива   | смотровое окно на горловине                                                                                                                                                                                                                           |
| Задний слив               | через трубопровод ДУ100, расположенный в утепленном ящике (опция - электроподогрев сливного трубопровода)                                                                                                                                             |
| Крышка горловины          | алюминиевая, с механизмом быстрого открывания                                                                                                                                                                                                         |
| Дыхательный клапан        | алюминиевый K5852                                                                                                                                                                                                                                     |
| Лестница                  | алюминиевая, складная, в задней части цистерны                                                                                                                                                                                                        |
| Площадка обслуживания     | из перфорированного оцинкованного листа                                                                                                                                                                                                               |
| Поручень                  | алюминиевый складной, высотой 1 м, приводимый в действие с уровня земли                                                                                                                                                                               |
| Крепление цистерны к раме | с помощью стяжных лент через резиновый демпфер                                                                                                                                                                                                        |
| Окраска цистерны          | эпоксидный антикоррозионный грунт и глянцевая эмаль оранжевого цвета, надпись «Огнеопасно» - с трех сторон                                                                                                                                            |

## Шасси полуприцепа

|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Рама                        | стальная, переменного сечения, из сварного профиля с дополнительными усилителями |
| Подвеска                    | рессорная, трехосная                                                             |
| Оси                         | <b>BPW</b> грузоподъемностью 12 т                                                |
| Шины                        | 385/65R22,5                                                                      |
| Опорные устройства          | BPW грузоподъемностью 24/50 т.                                                   |
| Шкворень                    | 2 дюйма                                                                          |
| Тормозная система           | барабанного типа с АБС                                                           |
| Электрооборудование         | электропроводка имеет одну 15-клеммовую розетку и розетку ABS                    |
| Держатель запасного колеса  | корзина под 1 колесо                                                             |
| Боковое защитное устройство | регулируемое по высоте                                                           |
| Заднее защитное устройство  | нерегулируемое, с установленными задними фонарями                                |
| Крылья задней тележки       | пластиковые, с брызговиками                                                      |

## Оборудование полуприцепа-цистерны

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Насосная установка | <b>нет</b>                 |
| Пеналы для рукавов | оцинкованные, 4,2 м, 2 шт. |

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Рукава напорно-всасывающие             | 2 шт., Ду75, L=4 м с БРС Camlock                          |
| Противооткатные упоры                  | пластиковые – 2 шт.                                       |
|                                        | ящик для песка пластиковый – 1 шт.                        |
|                                        | огнетушители ОП-6 в пластиковых контейнерах – 2 шт.       |
|                                        | катушка заземления с тросом и клином                      |
|                                        | цепь походного заземления                                 |
| Оборудование для перевозки ЛВЖ (ДОПОГ) | экранирование электропроводки гофрой                      |
|                                        | держатель таблички "Опасный груз" - 1 шт. на заднем днище |
|                                        | маркировка цистерны знаками опасности по ДОПОГ            |
|                                        | световозвращающая маркировка по ДОПОГ                     |

## Контактная информация

Телефон:  
8 800 101 22 00  
Почта:  
1@bik55.ru

---

**ООО «Полуприцепы, автоцистерны, автотопливаправщики и другая спецтехника от производителя ООО «Энергомаш»», 2026**

8 800 101 22 00

Офис в г. Челябинск: ул. Кирова, 159, офис 1709  
Офис в г. Набережные Челны: проспект Хасана Туфана, 12, офис 1910  
Производство: Челябинская область, Мисяш, 5 км автодороги Чебаркуль-Архангельское

1@bik55.ru